

Artikel-Nr.:	R01/0xxx-50
Bezeichnung:	optocom Rechenwerk mit 6-Jahresbatterie
Besonderheiten:	<p>Mikroprozessor-Modularrechenwerk optocom ausgelegt nach EN 55011, EN 50082-2, pr EN 1434-4 PTB-zugelassen und beglaubigt für Wand-Montage auf DIN-Schiene (inklusive) mit 6-Jahresbatterie LC-Anzeige 7-stellig in 3 Benutzerebenen mit 17 Anzeigewerten für umfangreichen Info-Service programmierbarer Stichtag programmierbarer Schwellwert für 2-Tarif-Abrechnung. interner Speicher für 12 Monatswerte werksseitig auf Wasser-/Solargemisch programmierbar (Option) optische Schnittstelle für Impulsausgang, Funk, Bus-Systeme, PC unverlierbarer EE-PROM-Speicher kombinierbar mit Volumenmessteilen Qn 0,6 m³/h bis Qn 250,0 m³/h</p> <p>Impulseingang wählbar von 0,0001 bis 999,9999 l/Imp einsetzbar mit Temp.Fühlern PT 100, PT 500, PT 1000 in 2- oder 4-Leiter-Ausführung optional programmierbar für Volumenmessung im Vorlauf</p>